

Linea di lavaggio a ultrasuoni

UCT KOMBI



DESCRIZIONE

Le vasche standard di lavaggio a ultrasuoni rappresentano l'equipaggiamento essenziale per un'azienda che necessita un lavaggio di precisione. Tali unità consentono il lavaggio, ma non il risciacquo e l'asciugatura.

Da queste esigenze nasce l'evoluzione delle vasche di lavaggio, ovvero la LINEA UCT KOMBI. Questo macchinario composto da vasca di lavaggio a ultrasuoni con disoleatore, vasca di risciacquo e forno di asciugatura ad aria calda, (in alternativa, il modello con risciacquo DEMI) rappresenta la versione più piccola tra le linee che permettono l'esecuzione di un ciclo completo di lavaggio ad acqua e detergente, comportando un ingombro minimo e un investimento ridotto.

I pezzi, introdotti in un apposito cestello, vengono immersi nella prima vasca di lavaggio a ultrasuoni per un tempo programmabile a seconda della forma dei pezzi, dal tipo e dalla quantità di contaminante da rimuovere. Il disoleatore permette la separazione degli oli interi e quindi una durata significativamente maggiore della soluzione detergente.

Nelle fasi successive i pezzi vengono agevolmente risciacquati e asciugati, risultando pronti nel giro di pochi minuti per le fasi produttive successive.

Questa soluzione è quindi idonea alle lavorazioni continue dai quantitativi medio/alti.

MEG



Vasche di
lavaggio

Display LCD alfanumerico

Regolazione digitale del tempo
di lavaggio (1-99 min)

Regolazione digitale della
temperatura (20° - 75°)

Regolazione della potenza
ultrasuoni (40-100%)

Controllo di livello (a
conduttivimetro) escludibile

Funzione pulsato per un veloce
degasaggio

Visualizzazione e
memorizzazione del tempo e
della temperatura impostati

Circuito di potenza ad alta
efficienza ed affidabilità

Rubinetti di scarico

Costruzione interamente in
acciaio INOX, adatta ad un
uso professionale

Dimensioni compatte.



Vasche di lavaggio



Il minimo ingombro per il ciclo di lavaggio completo

SPECIFICHE TECNICHE

MODELLO	UCT KOMBI 24/3 M	UCT KOMBI 24/4 M
Ciclo di lavaggio	- Lavaggio con disoleatore - Risciacquo - Asciugatura	- Lavaggio - Risciacquo - Risciacquo DEMI - Asciugatura
Dimensioni esterne	mm 1650 x 450 x 900h	mm 1820 x 550 x 940h
Dimensioni vasca	mm 350 x 280 x 280h	mm 350 x 280 x 280h
Dimensioni cesto	mm 300 x 220 x 200h	mm 300 x 220 x 200h
Capacità utile di lavaggio	24 L	24 L
Voltaggio	220V—56/60 Hz	220V—56/60 Hz
Potenza installata (kW)	3600W	5000W
Potenza ultrasuoni	400/800W	400/800W
Frequenza ultrasuoni	38 kHz	38 kHz

MEG srl

Via Rometta 13G
35018 S. Martino di Lupari (PD)
ITALIA
Tel: +39 049 9461165
Fax: +39 049 9461133
e-mail: info@meg.it
web: www.meg.it



Management System
ISO 9001:2008



www.tuv.com
ID 1100017313

